

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR

23500VTR



**Soporta 20
toneladas de
vehículos a
10 km/hr**

DESCRIPCIÓN

Los topes modulares se construyen utilizando módulos intermedios y finales que se interligan. Tiene 6 perforaciones para sujeción con tornillos. Es de alta visibilidad en el día y la noche. Soporta 20 toneladas de vehículos a 10 km/hr.

MATERIAL

Caucho.

MEDIDAS

50 cm de largo x 90 cm de ancho x 5 cm de alto.

PESO

16 kg.

INSTALACIÓN

Este producto no incluye kit de anclaje, se vende por separado. Tenemos las siguientes opciones de anclaje según el tipo de sustrato.

SUPERFICIE	KIT	CÓDIGO	COMPONENTES
Concreto	3/8"	K-91500M	Tornillo, arandela y taquete
	1/2 "	K-91501M	Tornillo, arandela y taquete
Asfalto	Anclaje	91400M	Ancla

Lerma, Estado de México

Querétaro, Querétaro

Guadalajara, Jalisco

Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León

Hermosillo, Sonora

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cancún, Quintana Roo