



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ADHESIVO</b>                          | A base de caucho              |
| <b>CALIBRE</b> Cara del vinil            | 100-113 micras (4.0-4.5 mils) |
| <b>CALIBRE</b> Vinil + Adhesivo          | 125-138 micras (5.0-5.5 mils) |
| <b>ADHESIÓN AL METAL</b>                 | 18-20 N/100 mm (16-18 oz.)    |
| <b>TENSIÓN</b>                           | 297 N/100 mm (17lb/in)        |
| <b>ALARGAMIENTO</b>                      | 3-4%                          |
| <b>RESISTENCIA AL<br/>DESGARRAMIENTO</b> | 50                            |

**Fácilmente  
removible  
después de la  
aplicación de  
gráficos**

Lerma, Estado de México

Querétaro, Querétaro

Guadalajara, Jalisco

Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León

Hermosillo, Sonora

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cancún, Quintana Roo

totalmentereflejante.com

## CARACTERÍSTICAS

Fácilmente removible después de la aplicación de gráficos.

Si el adhesivo toca el adhesivo, conforme los intentemos separar, no habrá desprendimiento de adhesivo.

## DESCRIPCIÓN

Papel Transfer para aplicación de gráficos.

## MATERIAL

Papel de peso estándar con capa de adhesivo potente, diseñada para la aplicación gráficos cortados o impresos en vinil de tamaño pequeño o mediano. Para aplicación en seco o mojado.

## MEDIDAS

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| <b>MEDIDAS</b> | 1.22x100m | 61x100m  |
| <b>CÓDIGO</b>  | GXP575122 | GXP57561 |